

PARAFOUDRE DE TYPE 1 REG IT-TT-TN 440-760 FM

Fiche produit



REF : PAR-DOC-35

REVISION : A

PAGE 1 / 1



- Parafoudre avec fusible intégré
- Technologie RADAX-Flow : Forte limitation du courant
- Visualisation de l'état du fusible intégré
- Permet un raccordement court grâce au fusible intégré
- Avec télésignalisation (contact sec inverseur)
- Parafoudre coordonné énergétiquement avec la gamme Red/Line
- Respect de la norme EN 60068-2 et NF EN 61643-11

Caractères techniques	440 FM	760 FM
Tension de fonction AC (Un)	400 V	690 V
Tension d'utilisation max AC (Uc)	440 V	760 V
Courant de foudre (10/350) (Iimp)	35 kA	
Niveau de prot (Up)	≤ 2,5 kV	≤ 4,0 kV
Fusible amont max	Pas nécessaire (intégré)	
Résistance au courant de court-circuit (Iscrr)	50 kA	25 kA
Largeur	3 modules	
Référence	961 146	961 176

Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAÏLLE. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation



SIÈGE SOCIAL ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90
AGENCE SUD-OUEST ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18
AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00
info@lussault.fr / www.lussault.fr
 LUSSAULT SAS / CAPITAL : 251 540 € / APE : 2562B / TVA INTRACOM : FR 91 432 645 505 / SIRET : 432 645 505 00012

